

Abgleichtool

Anleitung Abgleichtest

Ist auf dem empfangenden System auszuführen.

Zu finden unter:

Entwicklertools / Abgleichtest

Zum Anmelden die Server- und Zugangsdaten des sendenden Systems angeben.

z.B. URL: <https://84-xxxxxxxxx.batix.cloud>

Benutzer : ADMIN

Passwort : 123456789

Es werden jetzt alle Tabellen angezeigt mit Anzahl der Datensätze und Differenzen angezeigt.

z.B. Design

S	[51] DESIGNS	Felder	12	12	Daten	OK	9 neu, 0 zu löschen, 2 geändert, 252 unverändert
---	--------------	--------	----	----	-------	----	--

Mit einem Klick auf Daten werden die Details angezeigt.

Wahrscheinlich unvollständige Liste der interessanten Einträge:

Action	Einzelbestandteile der Actionscrippte
Actionscript	Actionbausteine
Designs	Alles unter Dokumentenvorlagen(Komplettseiten, Designtemplates, Textbausteine, JSP-Bausteine, Groovy, Plugins, sonstiges)
EZT	Einzeiliger Text
Felder	Verknüpfung EZT zu Menü
MZT	Mehrzeiliger Text
NAVFILES	Bestandteile der Navigationspunkte

Navigation	Navigationspunkte
Styles	CSS - Dateien
Tabledef	Containerliste
Tablefields	Containerfelderinformationen z.B. Verknüpfungen , Untercontainer usw.
ADMINGROUP	Gruppen der User
IMGARCHIV	Bilder für Navigation
IMGKAT	Kategorien der Bildergalerie
IMG	Bilderverknüpfung
LOOP	BX-Schleife
LOOPELEMENT	Element des LOOP
DOC	Verknüpfung der Dokumente
DOCARCHIV	Dokument
DOCFOLDER	Baumstruktur der Dokumente

Anschließend kann es sinnvoll sein unter Entwicklertools zu klicken.

254 lokale Datensätze, 263 Datensätze in Quell DB
 9 neu, 0 zu löschen, 2 geändert, 252 sind unverändert

zu erstellende Datensätze:

[alle anlegen](#) | [nur Aktive anlegen](#) | [alle ignorieren](#)

Aktion	ID	Aktiv	TYP (enum('tblf','tblp','tblr','tbls','tblt','tblv','tblw','tblx','tblz','tblaa','tblab','tblac','tblad','tblae','tblaf','tblag','tblah','tblai','tblaj','tblak','tblal','tblam','tblan','tblao','tblap','tblaq','tblar','tblas','tblat','tblau','tblav','tblaw','tblax','tblay','tblaz','tblba','tblbb','tblbc','tblbd','tblbe','tblbf','tblbg','tblbh','tblbi','tblbj','tblbk','tblbl','tblbm','tblbn','tblbo','tblbp','tblbq','tblbr','tblbs','tblbt','tblbu','tblbv','tblbw','tblbx','tblby','tblbz','tblca','tblcb','tblcc','tblcd','tblce','tblcf','tblcg','tblch','tblci','tblcj','tblck','tblcl','tblcm','tblcn','tblco','tblcp','tblcq','tblcr','tblcs','tblct','tblcu','tblcv','tblcw','tblcx','tblcy','tblcz','tblda','tbldb','tbldc','tbldd','tblde','tbldf','tbldg','tbldh','tbldi','tbldj','tbldk','tbldl','tbldm','tbldn','tbldo','tbldp','tbldq','tbldr','tblds','tbldt','tbldu','tbldv','tbldw','tbldx','tbldy','tbldz','tblea','tbl eb','tbl ec','tbl ed','tbl ef','tbl eg','tbl eh','tbl ei','tbl ej','tbl ek','tbl el','tbl em','tbl en','tbl eo','tbl ep','tbl eq','tbl er','tbl es','tbl et','tbl eu','tbl ev','tbl ew','tbl ex','tbl ey','tbl ez')	KAT (varchar(30))	QUELLTEXT (mediumtext)	MIMETYPE (varchar(50))	TITEL (varchar(250))	
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F60D3EA	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_ek	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F5FE48E	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_p1	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F616978	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_li	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F605508	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_sm	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F5E8B05	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_ee	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F5F776C	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_pu	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F6FD23	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_la	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F608F40	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_p2	detail
<input type="radio"/> anlegen <input checked="" type="radio"/> ignor.	1601F6021D4	aktiv	groovy	Kartendaten	import com.batic.table.TableMetadata import com.batic.util.BaticRecor -- it []. count : 0]]	text/x-groovy	delete_Karte_ar	detail

zu aktualisierende Datensätze:

[alle aktualisieren](#) | [alle Aktiven aktualisieren und Inaktive löschen](#) | [alle Aktiven aktualisieren und Inaktive ignorieren](#) | [alle ignorieren](#)

Aktion	ID	Titel	geänderte Felder
<input type="radio"/> aktual. <input checked="" type="radio"/> ignor.	1087A155DB0	KA: Kartenansicht (List)	1 QUELLTEXT weiterhin aktiv detail
<input type="radio"/> aktual. <input checked="" type="radio"/> ignor.	109B44A9089	LI: Lieferung (NH)	1 QUELLTEXT weiterhin aktiv detail

[ausgewählte ändern](#)

Es können jetzt die Einträge ausgewählt werden, welche auf das empfangende System übertragen werden sollen. Anschließend ganz unten auf „ausgewählte ändern“ klicken und auf der Folgeseite bestätigen.

