

Action-Parameter anlegen

Es kann sein, daß man innerhalb eines Actions Parameter benötigt, die im Request nicht übergeben wurden. Hierzu kann man den Action-Baustein "[Batix Quelltext ausführen](#)" im Zusammenhang mit dem Tag "[bx:pagedata.setscriptattribute](#)" benutzen. Hierzu ein paar Beispiele:

Umwidmen eines Request-Parameters

```
<bx:pagedata.setscriptattribute name="Email"><bx:pagedata.request  
name="Imehl"/></bx:pagedata.setscriptattribute>
```

Bestandteil einer Botfalle

Quelltext der Seite

```
<bx:containerfilter.Mitarbeiter pool="Mitarbeiter" idfield="mid" force="single">  
  <bx:pagedata.setscriptattribute  
name="Email"><bx:recordfield.Email/></bx:pagedata.setscriptattribute>  
</bx:containerfilter.Mitarbeiter>
```

Wenn man im nachfolgenden Action die Email braucht, diese aber nicht übergeben wurde (z.B. für Email-Versand-Action)

Link für Weiterleitung zusammenbasteln

```
<bx:pagedata.setscriptattribute name="weiterleitung">  
  <bx:pagedata.request name="abgeschlossen"  
value="j">/test/naechsteSeite.htm</bx:pagedata.request>  
  <bx:pagedata.request name="abgeschlossen"  
value="n">/test/gleicheSeite.htm</bx:pagedata.request>  
</bx:pagedata.setscriptattribute>
```

Im anschließenden Weiterleitungsaction kann der Parameter mit `[[abgeschlossen]]` eingesetzt werden.