Bild hochladen

Diese Aktion verschiebt eine hochgeladene Datei in die Dateiverwaltung. Dabei ist es wichtig, dass im Upload-Formular `enctype="multipart/form-data"` gesetzt ist.

Parameter

fileparam	gibt den Request-Parameter an, der die hochgeladene Datei enthält
folderid	falls das Bild in einen bestimmten Ordner der Bildergallerie gespeichert werden soll, kann hier die ID des Ordners angegeben werden
folderparam	eine Alternativmöglichkeit um das Bild in einen bestimmten Ordner zu speichern, die ID wird aus dem hier angegebenen Request-Parameter ausgelesen (Standard-Parametername ist "folderid")
folderpath	die dritte Möglichkeit zur Angabe des Ordners, hier wird der Name des Ordners angegeben
targetweb	um das Bild in ein anderes Projekt/Web zu speichern, hier die ID des Webs angeben
titel	mit diesem Parameter kann der Titel des Bildes festgelegt werden
titelparam	um den Titel aus einem Request-Parameter auszulesen, hier den Parametername angeben
autor	hiermit kann der Autor des Bildes direkt festgelegt werden
autorparam	der Autor kann alternativ auch über einen Parameter angegeben werden

Bemerkungen

Bei Werten, die durch verschiedene Parameter festgelegt werden können, gilt folgende Reihenfolge der Überprüfung (es wird dabei abgebrochen, sobald ein Wert gefunden wurde):

- **Ordner**: `folderid` -> `folderparam` (wenn nicht angegeben, dann Standardwert "folderid") -> `folderpath`

- **Titel**: `titel` -> `titelparam`
- **Autor**: `autor` -> `autorparam`

In den Metadaten des Bildes werden unter "uploader" und "author" der eingeloggte Benutzer (falls er eingeloggt ist) sowie unter "uploaderIP" die IP des Uploaders eingetragen.

Multi-Upload (ab V 2.6.3)

Mehrere Bilder werden gleichzeitig mit HTML5 über ein Multiupload hochgeladen und in einem verknüpften Container gespeichert. **Achtung**! Da die Bilder im Hintergrund gespeichert werden, muß es schon einen Eltern-Datensatz geben, d.h., der Upload-Actionbaustein kommt nach dem Speicher-Actionbaustein.

url	weiterleitende URL (z. B. zu einem Save-Action)

Beispiel

Detailseite

```
<form action="send.act" method="post" enctype="multipart/form-data">
  ...
  <input name="Bilder" type="file" multiple>
  <input type="submit">
</form>
```

Formular bauen, file-input-Feld muß den Parameter `multiple` haben

Action bauen: der Upload-Actionbaustein kommt nach dem Speicher-Actionbaustein

Angaben beim Upload-Actionbaustein:

- bei `fileparam` muß "Bilder" stehen (Name im Formular)
- bei `Scriptausführung je Bild: (url)` steht die Weiterleitung zu einem Speicheraction, das die einzelnen Bilder im Untercontainer speichert, z.B. `/www/beispielweb/menupunkt/savePic.act?Bild\=[[Bilder]]&Datum\=[[Datum]]&Bildergalerie\=[[galerieID]]` Im anschließenden savePic.act wird in einem Bildercontainer das Bild mit Bildergalerie-Verknüpfung(Elterndatensatz-Verknüpfung) und Datum gespeichert