

bx:directorylisting

Mithilfe des Tags `directorylisting` lässt sich eine Verzeichnislisting der Dateiverwaltung darstellen.

bx:directorylisting

```
<bx:directorylisting type="{mixed | group | files | folders}" [limit="<n>"] [folder="<pfad>"]  
  [listfolder="<pfadID>"]>  
  Inhalt</bx:directorylisting>
```

Folgende Typen sind möglich:

mixed Es werden Dateien und Verzeichnisse sortiert nach Name ausgegeben. **group** Dateien und Verzeichnisse werden gruppiert. **files** Es werden nur Dateien ausgegeben. **folders** Es werden nur Verzeichnisse ausgegeben.

Falls ein bestimmter Ordner angezeigt werden soll, kann dieser mittels `folder` übergeben werden, ansonsten wird das Hauptverzeichnis angenommen. Die Verzeichnisebene, die als Root gelistet werden soll, wird mittels `listfolder` übergeben. Die Ausgabe je Element lässt sich im Inhalt des Tags festlegen. Dabei können Sie die folgenden Elemente verwenden.

directorylisting.isfile

```
<bx:directorylisting.isfile> Inhalt </bx:directorylisting.isfile>
```

Der Inhalt wird nur ausgegeben, wenn das aktuelle Element eine Datei ist.

directorylisting.isfolder

```
<bx:directorylisting.isfolder> Inhalt </bx:directorylisting.isfolder>
```

Der Inhalt wird nur ausgegeben, wenn das aktuelle Element ein Verzeichnis ist.

directorylisting.isparent

```
<bx:directorylisting.isparent> Inhalt </bx:directorylisting.isparent>
```

Der Inhalt wird nur ausgegeben, wenn das aktuelle Element das übergeordnete Verzeichnis ("..") ist.

directorylisting.link

```
<bx:directorylisting.link [target="<ziel>"] />  
<bx:directorylisting.link [target="<ziel>"]>Linktext</bx:directorylisting.link>
```

Falls das Element ein Verzeichnis ist, wird die Navigation bei Klick dort fortgesetzt, andernfalls wird die Datei angezeigt bzw. heruntergeladen.

target	Zielfenster im Browser
---------------	-------------------------------

directorylisting.filename

```
<bx:directorylisting.filename/>
```

Falls das Element eine Datei ist, wird der Dateiname ausgegeben.

directorylisting.filesize

```
<bx:directorylisting.filesize unit="{b | k | m}" />
```

Falls das Element eine Datei ist, wird die Dateigröße ausgegeben.

unit	bestimmt die Einheit (Byte (b), Kilobyte (k), Megabyte (m))
-------------	--

directorylisting.filedate

```
<bx:directorylisting.filedata [pattern="<format>"] />
```

Falls das Element eine Datei ist, wird das Uploaddatum ausgegeben.

pattern

Ausgabeformat, Standard ist: "dd.MM.yyyy".

directorylisting.titel

```
<bx:directorylisting.titel />
```

Falls das Element eine Datei ist, wird der Dateiname ausgegeben.

directorylisting.description

```
<bx:directorylisting.description />
```

Falls das Element eine Date ist, wird die Beschreibung ausgegeben.

directorylisting.previous

```
<bx:directorylisting.previous/>
```

```
<bx:directorylisting.previous>Linktext</bx:directorylisting.previous>
```

Dieses Tag steht außerhalb der Schleife. Es erzeugt einen Link zur vorherigen Seite, falls `limit` überschritten wurde. Standard-Linktext ist "zurück".

directorylisting.next

```
<bx:directorylisting.next/>
```

```
<bx:directorylisting.next>Linktext</bx:directorylisting.next>
```

Dieses Tag steht außerhalb der Schleife. Es erzeugt einen Link zur nächsten Seite, falls `limit` überschritten wird. Standard-Linktext ist "weiter".