

bx:documentlist

Das Tag `documentlist` listet ein virtuelles Verzeichnis der Dokumentenverwaltung.

bx:documentlist

```
<bx:documentlist [limit="{n}"] {folder="{pfad}" | folderid="{pfadID}"}> Inhalt  
</bx:documentlist>
```

Der Inhalt legt die Ansicht pro Element fest. Es können die folgenden Befehle verwendet werden.

limit	Maximum an Ausgaben
folder	zu listendes Verzeichnis als Titel
folderid	zu listendes Verzeichnis als ID

documentlist.id

```
<bx:documentlist.id />
```

Dieser Befehl gibt die ID des Eintrags aus.

documentlist.link

```
<bx:documentlist.link [target="<fenster>"] />  
<bx:documentlist.link [target="<fenster>"]>Linktext</bx:documentlist.link>
```

Es wird ein Link zur Datei erstellt (auch freier Linktext möglich).

target	Ziel-Browserfenster
--------	---------------------

documentlist.filename

```
<bx:documentlist.filename />
```

Der Dateiname aus dem System wird ausgegeben.

documentlist.filesize

```
<bx:documentlist.filesize [unit="b | k | m"] />
```

Die Dateigröße wird ausgegeben.

unit	Größeneinheit (Byte (b), Kilobyte (k), Megabyte (m))
------	--

documentlist.filedate

```
<bx:documentlist.filedate [pattern="<format>"] />
```

Gibt das Uploaddatum der Datei aus.

pattern	Anzeigeformat (Standard: "dd.MM.yyyy")
---------	--

documentlist.titel

```
<bx:documentlist.titel />
```

Der Download-Dateiname wird geschrieben.

documentlist.description

```
<bx:documentlist.description />
```

Die Beschreibung der Datei wird ausgegeben.

documentlist.previous

```
<bx:documentlist.previous />  
<bx:documentlist.previous>Linktext</bx:documentlist.previous>
```

Dieses Tag steht außerhalb der Schleife. Es erzeugt einen Link zur vorherigen Seite, falls `limit` überschritten wurde. Standard-Linktext ist "zurück".

documentlist.next

```
<bx:documentlist.next/>
```

```
<bx:documentlist.next>Linktext</bx:documentlist.next>
```

Dieses Tag steht außerhalb der Schleife. Es erzeugt einen Link zur vorherigen Seite, falls `limit` überschritten wird. Standard-Linktext ist "weiter".