bx:documentlist

Das Tag `documentlist` listet ein virtuelles Verzeichnis der Dokumentenverwaltung.

bx:documentlist

```
<bx:documentlist [limit="{n}"] {folder="{pfad}" | folderid="{pfadID}"}> Inhalt
</bx:documentlist>
```

Der Inhalt legt die Ansicht pro Element fest. Es können die folgenden Befehle verwendet werden.

limit

Maximum an Ausgaben

folder

zu listendes Verzeichnis als Titel

folderid

zu listendes Verzeichnis als ID

documentlist.id

```
<bx:documentlist.id />
```

Dieser Befehl gibt die ID des Eintrags aus.

documentlist.link

```
<bx:documentlist.link [target="<fenster>"] />
<bx:documentlist.link [target="<fenster>"]>Linktext</bx:documentlist.link>
```

Es wird ein Link zur Datei erstellt (auch freier Linktext möglich).

target

Ziel-Browserfenster

documentlist.filename

```
<bx:documentlist.filename />
```

Der Dateiname aus dem System wird ausgegeben.

documenlist.filesize

```
<bx:documentlist.filesize [unit="b | k | m"] />
```

Die Dateigröße wird ausgegeben.

unit

Größeneinheit (Byte (**b**), Kilobyte (**k**), Megabyte (**m**))

documentlist.filedate

```
<bx:documentlist.filedate [pattern="<format>"] />
```

Gibt das Uploaddatum der Datei aus.

pattern

Anzeigeformat (Standard: "dd.MM.yyyy")

documentlist.titel

```
<bx:documentlist.titel />
```

Der Download-Dateiname wird geschrieben.

documentlist.description

```
<bx:documentlist.description />
```

Die Beschreibung der Datei wird ausgegeben.

documentlist.previous

```
<bx:documentlist.previous />
<bx:documentlist.previous>Linktext</bx:documentlist.previous>
```

Dieses Tag steht außerhalb der Schleife. Es erzeugt einen Link zur vorherigen Seite, falls `limit` überschritten wurde. Standard-Linktext ist "zurück".

documentlist.next

```
<bx:documentlist.next/>
<bx:documentlist.next>Linktext</bx:documentlist.next>
```

Dieses Tag steht außerhalb der Schleife. Es erzeugt einen Link zur vorherigen Seite, falls `limit` überschritten wird. Standard-Linktext ist "weiter".