bx:head

Der Befehl `head` schreibt diverse Angaben zum Projekt in den Headbereich.

head.style

```
<bx:head.style/>
```

Schreibt ein `<link rel="stylesheet" type="text/css" ...>` in die Seite. Dies Tag wird benutzt, wenn der Stylesheet nicht am Ende des `<head>`-Bereiches geschrieben werden soll, z.B. bei einer Browserweiche.

head.setstatus

```
<bx:head.setstatus code="statuscode"/>
```

Setzt den Status-Code der Seite (normalerweise "200")

head.setheader

```
<bx:head.setheader [type="int|date"] name="Name" value="value"/>
  oder
<bx:head.setheader [type="int|date"] name="Name"> Inhalt </bx:head.setheader>
```

Erlaubt es, einen HTTP-Header für die Seite zu setzen (z.B. content-disposition, wenn ein Download angeboten werden soll)

type

Standard: String (wenn nicht angegeben)

name

Name (des Tags???)

value

Angaben, die in den Head geschrieben werden sollen

Beispiele

```
<bx:head.setheader name="Cache-Control" value="no-cache"/>
```

Angabe, daß die Seite nicht gecacht werden soll.

```
<bx:head.setheader name="Expires" type="date"><bx:tools.datum day="+7"/></bx:head.setheader>
```

head.cancelpage

```
<bx:head.cancelpage (redirect|forward)="{Weiterleitungspfad}" [clearbody] [intern]>
[optional:Daten die in den Body des Redirects geschrieben werden] </bx:head.cancelpage>
```

Bricht die Tagauswertung der Seite ab und führt stattdessen ein Redirect oder Forward aus bzw. leitet auf eine Fehlerseite weiter.

redirect

URL, auf die weitergeleitet werden soll (Adresse im Browser ändert sich)

forward

URL, auf die im Hintergrund geforwarded werden soll (Adresse im Browser bleibt erhalten)

clearbody

löscht den Inhalt des `<body></body>`

intern

nur in Kombination mit **redirect** (nicht** forward**)stellt sicher, dass die angegebene URL nicht auf eine externe Seite verweist nützlich für dynamische Weiterleitungen (z.B. URL aus Request), um Sicherheitslücken zu vermeiden (Open Redirect)

Beispiele

```
<bx:recordfield.Artikel_verfügbar not>
  <bx:head.cancelpage redirect="liste.htm?info=ausverkauft"/>
</bx:recordfield.Artikel_verfügbar>
```

Wenn Artikel ausverkauft ist, wird von dieser Seite auf die Listenseite weitergeleitet.

```
<bx:recordfield.Artikel_verfügbar not>
  <bx:head.cancelpage forward="ausverkauft.htm"/>
</bx:recordfield.Artikel_verfügbar>
```

Wenn Artikel ausverkauft ist, wird eine Fehlerseite (ausverkauft.htm) angezeigt, aber nicht weitergeleitet.

```
<bx:userdata.in>
  <bx:head.cancelpage redirect="../intra/" clearbody> <body>
    This page has <a href="../intra/">moved</a>.</body>
  </bx:head.cancelpage>
</bx:userdata.in>
```

Wenn User eingeloggt (z.B. auf einer Login-Seite nach dem Login), wird der Body gelöscht und es wird ein Link für eine Weiterleitung angezeigt.

head.localblock

```
<bx:head.localblock/>
```

Schreibt die Angaben vom Feld "Include im Head" beim Projekt an die angegebene Stelle, anstatt direkt vor `</head>`.

head.metatags

```
<bx:head.metatags [hidden] />
```

Legt die Position im `<head>` fest, an der die Keywords und Description vom Nav-Punkt erscheinen. (ab V 2.6.5)

hidden

Wenn man Keywords und Description eingegeben hat, aber sie bei einem Design nicht anzeigen will, weil sie dort speziell zusammengebaut werden (kann man an beliebiger Stelle ins Design schreiben)