bx:jspinclude

Das Tag `jspinclude` veranlasst den Server eine URL aufzurufen und den zurückgegebenen Text in die Seite einzufügen.

```
<bx:jspinclude (page="{url}" | file="{url}") [request | jsp] [charset="{enc}"] />
<bx:jspinclude [request | jsp] [charset="{enc}"]> aufzurufende URL </bx:jspinclude>
```

Als offenes Tag verwendet besteht die Möglichkeit den Inhalt dieses Tags auszuwerten und als URL das Ergebnis (sofern vorhanden) zu verwenden.

page file

Übergabe der URL

request

Übergabe des Request-Parameters der aktuellen CM-Seite (falls der Inhalt der URL mittels GET geholt wird)

jsp

echter JSP-Include

charset

Um die Zeichencodierung der einzubindenden Daten anzugeben, kann `encoding` verwendet werden, z.B. `encoding="utf-8"`.

> Es wird das Session-Cookie mit der SESSIONID mitgeschickt. Das Ziel sollte also vertrauenswürdig sein, da sonst eine Session durch Angreifer übernommen werden könnte.

Beispiele

```
Irgendwo im Body einen Datensatz raussuchen:
<bx:containerfilter.Aemter pool="1234567890" force="list" max="1">
  <bx:clipboard.cut name="amtid"><bx:recorddata.id/></bx:clipboard.cut>
</bx:containerfilter.Aemter>

...

Im Teaserbereich:
<bx:jspinclude>/teaser/ansprechpartner.htm?amt=<bx:clipboard.paste
name="amtid"/></bx:jspinclude>
```

Es wird ein Teaser mit den Ansprechpartnern für dieses Amt im Teaserbereich aufgerufen mit der entsprechenden Amt-ID.