bx:link

Das Tag `link` schreibt einen automatisch generierten Link um seinen Inhalt. Unter anderem auch zur Verwendung im bx:loop, um auf die Detailseite zu verlinken.

Detail-Link

```
<bx:link [class="{text}"] [target="{text}"]> Inhalt </bx:link>
```

Es wird ein relativer Link auf "detail.htm" erstellt, der die Seiten-ID als Parameter defaultLoop übergibt.

class

CSS-Klasse

target

Zielfenster im Browser

Menü-Link

```
<bx:link type="menu" [target="{text}"]> Inhalt </bx:link>
```

Diese Form schreibt einen relativen Link auf ein Unterverzeichnis mit dem selben Namen wie der aktuelle Menüpunkt. .

type="menu"

target

Zielfenster im Browser Falls nicht angegeben, wird der Wert aus den Menüpunkt-Einstellungen benutzt

List-Link

```
<bx:link type="list" [class="<text>"] [target="<text>"]> Inhalt </bx:link>
```

Es wird ein relativer Link auf "detail.htm" erstellt, der die Seiten-ID als Parameter defaultCatLoop übergibt. Über `class` und `target` lassen sich CSS-Klasse und Zielfenster des Links einstellen.

class

CSS-Klasse

target

Zielfenster im Browser

Loop-Link

```
<bx:link href="{url}"> Inhalt </bx:link>
```

Es wird ein Link auf die angegebene URL erstellt und die ID des aktuellen Loop Elements übergeben.

href

aufzurufende URL

Record-Link

```
<bx:link recordfield="{param}" [href="{url}"]> Inhalt </bx:link>
```

Dieses Tag steht innerhalb von bx:record und erzeugt einen Link auf `url` bzw auf die aktuelle Seite, wenn `href` nicht angegeben wurde.

recordfield

ID des Records

href

URL