

bx:link

Das Tag `link` schreibt einen automatisch generierten Link um seinen Inhalt. Unter anderem auch zur Verwendung im `bx:loop`, um auf die Detailseite zu verlinken.

Detail-Link

```
<bx:link [class="{text}"] [target="{text}"]> Inhalt </bx:link>
```

Es wird ein relativer Link auf "detail.htm" erstellt, der die Seiten-ID als Parameter `defaultLoop` übergibt.

class	CSS-Klasse
target	Zielfenster im Browser

Menü-Link

```
<bx:link type="menu" [target="{text}"]> Inhalt </bx:link>
```

Diese Form schreibt einen relativen Link auf ein Unterverzeichnis mit dem selben Namen wie der aktuelle Menüpunkt. .

type="menu"	
target	Zielfenster im Browser Falls nicht angegeben, wird der Wert aus den Menüpunkt-Einstellungen benutzt

List-Link

```
<bx:link type="list" [class="<text>"] [target="<text>"]> Inhalt </bx:link>
```

Es wird ein relativer Link auf "detail.htm" erstellt, der die Seiten-ID als Parameter `defaultCatLoop` übergibt. Über `class` und `target` lassen sich CSS-Klasse und Zielfenster des Links einstellen.

class	CSS-Klasse
-------	------------

target	Zielfenster im Browser
--------	------------------------

Loop-Link

```
<bx:link href="{url}"> Inhalt </bx:link>
```

Es wird ein Link auf die angegebene URL erstellt und die ID des aktuellen Loop Elements übergeben.

href	aufzurufende URL
------	------------------

Record-Link

```
<bx:link recordfield="{param}" [href="{url}"]> Inhalt </bx:link>
```

Dieses Tag steht innerhalb von [bx:record](#) und erzeugt einen Link auf `url` bzw auf die aktuelle Seite, wenn `href` nicht angegeben wurde.

recordfield	ID des Records
href	URL