

# bx:navlink

Mit dem Tag `navlink` kann man auf Daten eines Menüpunktes zugreifen (z. B. `bx:text`, `bx:bild` usw). Kann inner- und außerhalb von einem Navigations-Tag verwendet werden. Es kann auch [bx:navdata](#) benutzt werden, um auf die Eigenschaften des Menüpunktes zugreifen zu können.

## Innerhalb eines Navigations-Tags

```
<bx:navlink> Inhalt </bx:navlink>
```

sucht das nächste umgebende navigation-Tag (`navigation`, `sitemap`) und es können so Daten des Navigationspunktes abgerufen werden

## Beispiele

```
<bx:navigation.0>
  <a href="<bx:navigation.path/>"></bx:navlink>"></a>
</bx:navigation.0>
```

Statt des Menüpunktnamen wird als Navigations-Link das Seitenbild des jeweiligen Menüpunktes ausgegeben.

## Außerhalb eines Navigations-Tags (ab v2.6.2)

```
<bx:navlink (navid="{id}" | path="{pfadangabe}")> Inhalt von der Seite </bx:navlink>
```

Daten innerhalb des Tags werden vom angegebenen Menüpunkt geholt und haben kein Eingabefeld im aktuellen Menüpunkt.

## Beispiele

### Angabe der Menüpunkt-ID

```
Unsere Adresse: <bx:navlink navid="1234567890"><bx:text.Adresse/></bx:navlink>
```

Wiederkehrender Text (z.B. Adresse, Widerrufstext o.ä.) kann auf einer Konfigurationsseite abgelegt werden und überall im Web benutzt werden (ohne Container).

### **Angabe eines Pfads zum Menüpunkt**

```
<strong>Achtung:</strong> <bx:navlink path="/konfigtexte/"><bx:text.Warnhinweis/></bx:navlink>
```