bx:navlink

Mit dem Tag `navlink` kann man auf Daten eines Menüpunktes zugreifen (z. B. bx:text, bx:bild usw). Kann inner- und außerhalb von einem Navigations-Tag verwendet werden. Es kann auch bx:navdata benutzt werden, um auf die Eigenschaften des Menüpunktes zugreifen zu können.

Innerhalb eines Navigations-Tags

```
<bx:navlink> Inhalt </bx:navlink>
```

sucht das nächste umgebende navigation-Tag (navigation, sitemap) und es können so Daten des Navigationspunktes abgerufen werden

Beispiele

```
<bx:navigation.0>
  <a href="<bx:navigation.path/>"><img src="<bx:navlink><bx:bild.Seitenbild width="100"
height="100"/></bx:navlink>"></a>
</bx:navigation.0>
```

Statt des Menüpunktnamen wird als Navigations-Link das Seitenbild des jeweiligen Menüpunkts ausgegeben.

Außerhalb eines Navigations-Tags (ab v2.6.2)

```
<bx:navlink (navid="{id}" | path="{pfadangabe}")> Inhalt von der Seite </bx:navlink>
```

Daten innerhalb des Tags werden vom angegeben Menüpunkt geholt und haben kein Eingabefeld im aktuellen Menüpunkt.

Beispiele

Angabe der Menüpunkt-ID

```
Unsere Adresse: <bx:navlink navid="1234567890"><bx:text.Adresse/></bx:navlink>
```

Wiederkehrender Text (z.B. Adresse, Widerrufstext o.ä.) kann auf einer Konfigurationsseite abgelegt werden und überall im Web benutzt werden (ohne Container).

Angabe eines Pfads zum Menüpunkt

```
<strong>Achtung:</strong> <bx:navlink path="/konfigtexte/"><bx:text.Warnhinweis/></bx:navlink>
```