bx:relativelink

Das Tag `relativelink` dient zum Erzeugen relativer Links.

Unterpunkt des aktuellen Hauptmenüpunktes

```
<bx:relativelink pattern="?/{pfad}" [href="{datei}]" />
<bx:relativelink pattern="?/{pfad}" [href="{datei}]" [ifempty="showbody | hide"]> Inhalt
</bx:relativelink>
```

Falls der gesuchte Pfad nicht existiert, wird in der ersten Form nichts ausgegeben. In der zweiten Form wird der Taginhalt ausgegeben, dies allerdings nur, wenn `ifempty` auf `"showbody"` gesetzt ist (was der Standard ist). Wenn `ifempty="hide"` angegeben wurde, wird bei Nichtfinden des Pfades auch nichts angezeigt. Um einen klickbaren Link zu erzeugen, muss das Tag einen Inhalt besitzen, dieser wird dann als Linktext übernommen.

pattern

{pfad} gibt hier einen Menüpfad, ab dem aktuellen Haupmenüpunkt an

href

Optional kann eine Zieldatei mittels `href` angegeben werden, die an den Pfad angehängt wird.

ifempty

- showbody: Taginhalt wird ausgegeben (Standard)
- hide: bei Nichtfinden wird auch nichts angezeigt

Hauptmenüpunkt wechseln

```
<bx:relativelink pattern="{menü}/*" [href="{datei}]" />
<bx:relativelink pattern="{menü}/*" [href="{datei}]"> Inhalt </bx:relativelink>
```

Um den Hauptmenüpunkt zu wechseln, die tieferliegende Navigation aber intakt zu lassen, wird diese Variante verwendet (z.B. um zwischen Sprachen zu wechseln). Es wird nur der Hauptmenüpunkt des aktuellen Navigationspfades durch `<menü>` ersetzt und geprüft, ob der Zielpfad existiert. Falls dieser nicht gefunden wird, erfolgt die Ausgabe des Tag-Inhalts (falls vorhanden). Über `href` kann eine Zieldatei spezifiziert werden, die an den Pfad angehängt wird. Wenn der Zielpfad schließlich existiert und der Tag-Inhalt angegeben wurde, wird dieser als Linktext für einen klickbaren Link verwendet.

allgemeiner Link

```
<bx:realtivelink pattern="{pfad}" [href="{datei}]" />
<bx:relativelink pattern="{pfad}" [href="{datei}]"> Inhalt </bx:relativelink>
```

`<pfad>` wird bei dieser Variante von der Startseite aus gesehen angegeben (siehe Beispiel). Falls der Pfad nicht gefunden werden kann, wird ein Fehler ausgegeben. Auch hier kann eine Zieldatei über `href` und optionaler Linktext als Tag-Inhalt angegeben werden.

Beispiele

Code:

```
Demo: <bx:relativelink pattern="?/demo"/><br/>
Eintragen: <bx:relativelink href="eintragen.htm" pattern="?/demo">
  Eintragen!</bx:relativelink><br/>
Deutsch: <bx:relativelink pattern="de/*"/><br/>
Englisch: <bx:relativelink pattern="en/*"/><br/>
<br/>
Fehler 1: <bx:relativelink pattern="?/nichtvorhanden">
  Nicht vorhanden!</bx:relativelink><br/>
Fehler 2: <bx:relativelink pattern="fr/*">
  Sprache unvollständig!</bx:relativelink><br/>
<br/>
<bx:relativelink pattern="en/demo"/>
```

Administration:



Webseite:

