

bx:relativelink

Das Tag `relativelink` dient zum Erzeugen relativer Links.

Unterpunkt des aktuellen Hauptmenüpunktes

```
<bx:relativelink pattern="{pfad}" [href="{datei}]" />
<bx:relativelink pattern="{pfad}" [href="{datei}]" [ifempty="showbody | hide"]> Inhalt
</bx:relativelink>
```

Falls der gesuchte Pfad nicht existiert, wird in der ersten Form nichts ausgegeben. In der zweiten Form wird der Taginhalt ausgegeben, dies allerdings nur, wenn `ifempty` auf `"showbody"` gesetzt ist (was der Standard ist). Wenn `ifempty="hide"` angegeben wurde, wird bei Nichtfinden des Pfades auch nichts angezeigt. Um einen klickbaren Link zu erzeugen, muss das Tag einen Inhalt besitzen, dieser wird dann als Linktext übernommen.

pattern	{pfad} gibt hier einen Menüpfad, ab dem aktuellen Hauptmenüpunkt an
href	Optional kann eine Zieldatei mittels <code>href</code> angegeben werden, die an den Pfad angehängt wird.
ifempty	showbody: Taginhalt wird ausgegeben (Standard) hide: bei Nichtfinden wird auch nichts angezeigt

Hauptmenüpunkt wechseln

```
<bx:relativelink pattern="{menü}/*" [href="{datei}]" />
<bx:relativelink pattern="{menü}/*" [href="{datei}"]> Inhalt </bx:relativelink>
```

Um den Hauptmenüpunkt zu wechseln, die tieferliegende Navigation aber intakt zu lassen, wird diese Variante verwendet (z.B. um zwischen Sprachen zu wechseln). Es wird nur der Hauptmenüpunkt des aktuellen Navigationspfades durch `<menü>` ersetzt und geprüft, ob der Zielpfad existiert. Falls dieser nicht gefunden wird, erfolgt die Ausgabe des Tag-Inhalts (falls vorhanden). Über `href` kann eine Zieldatei spezifiziert werden, die an den Pfad angehängt wird. Wenn der Zielpfad schließlich existiert und der Tag-Inhalt angegeben wurde, wird dieser als

Linktext für einen klickbaren Link verwendet.

allgemeiner Link

```
<bx:realtivlink pattern="{pfad}" [href="{datei}]" />  
<bx:relativelink pattern="{pfad}" [href="{datei}]"> Inhalt </bx:relativelink>
```

`<pfad>` wird bei dieser Variante von der Startseite aus gesehen angegeben (siehe [Beispiel](#)). Falls der Pfad nicht gefunden werden kann, wird ein Fehler ausgegeben. Auch hier kann eine Zieldatei über `href` und optionaler Linktext als Tag-Inhalt angegeben werden.

Beispiele

Code:

```
Demo: <bx:relativelink pattern="~/demo"/><br/>  
Eintragen: <bx:relativelink href="eintragen.htm" pattern="~/demo">  
  Eintragen!</bx:relativelink><br/>  
Deutsch: <bx:relativelink pattern="de/*"/><br/>  
Englisch: <bx:relativelink pattern="en/*"/><br/>  
<br/>  
Fehler 1: <bx:relativelink pattern="~/nichtvorhanden">  
  Nicht vorhanden!</bx:relativelink><br/>  
Fehler 2: <bx:relativelink pattern="fr/*">  
  Sprache unvollständig!</bx:relativelink><br/>  
<br/>  
<bx:relativelink pattern="en/demo"/>
```

Administration:



Webseite:

