

bx:scanner

Die Ausgabe des Tags `scanner` ist abhängig vom User-Agent, der die Seite aufruft. Wenn der User-Agent mit "Batix Crawler/" beginnt, werden die vom Tag umschlossenen Bereiche ggf. nicht in die Seite geschrieben und damit auch nicht in den Suchindex aufgenommen. *Wenn man "?crawler=batix" an die URL einer CM-Seite anhängt, wird die Seite angezeigt, wie sie der Batix-Crawler verarbeiten würde.*

scanner.skip

```
<bx:scanner.skip> Inhalt </bx:scanner.skip>
```

Bereiche, die so markiert sind, werden nicht in den Suchindex aufgenommen. Links in diesen Bereichen wird die Suchmaschine folgen. Dieses Tag schreibt einen kleinen HTML-Kommentar, der vom Batix-Crawler dann berücksichtigt wird. Wenn ein anderer User-Agent die Seite aufruft, werden diese Bereiche angezeigt.

scanner.hide

```
<bx:scanner.hide> Inhalt </bx:scanner.hide>
```

Diese Bereiche werden komplett vor dem Crawler verborgen. Daher wird er auch Links in diesen Bereichen nicht folgen.

Text für Description in Seite sammeln

```
<bx:scanner.description> Inhalt </bx:scanner.description>
```

Diese Funktion markiert Bereiche, die als Meta-Description im HTML-Kopf angezeigt werden sollen.