# bx:submenu

Das Tag `submenu` erzeugt eine Liste der Unterpunkte des aktuellen Menüpunktes. Kann geschachtelt werden (siehe Beispiel ganz unten). Innerhalt der Schleife kann bx:navdata benutzt werden.

# submenu.list

```
<bx:submenu.list [all]> Inhalt </bx:submenu.list>
```

Innerhalb des Tags kann auf die Inhalte des Unterpunktes (bx:text..., bx:bild... usw) zugegriffen werden. Es können darin die nachfolgenden Tags verwendet werden.

## all

um auch nicht aktivierte Menupünkte anzuzeigen

# submenu.name

```
<bx:submenu.name />
```

Der Name des Menüpunktes wird ausgegeben.

# submenu.link

```
<bx:submenu.link> Inhalt </bx:submenu.link>
```

Es wird ein Link auf den Menüpunkt erzeugt. Als Linktext wird der Tag-Inhalt verwendet.

# submenu.description

```
<bx:submenu.description [maxwords="{n}"] />
```

Dieses Tag gibt die Beschreibung des Menüpunktes aus,

## maxwords

optional auf {n} Wörter begrenzt

# submenu.path

```
<bx:submenu.path />
```

Ausgabe des relativen Pfades zum Unterpunkt (auch bei mehreren Schachtelungsebenen). Der virtuelle Pfad wird ohne "/www/webname/" und ohne "/" am Ende ausgegeben.

# submenu.target

```
<bx:submenu.target alt="_self" />
```

Das Target aus dem Menüpunkt wird ausgegeben.

# submenu.meta

```
<bx:submenu.meta name="Meta-Key" />
<bx:submenu.meta name="Meta-Key" [not] > ... </bx:submenu.meta>
```

Metadaten aus dem Navigationspunkt ausgeben oder abhängig vom Vorhandensein einen Block ausgeben. Es kann auch bx:navdata (siehe Batix Docs) benutzt werden.

# submenu.cols

```
<bx:submenu.cols num="{n}" equals="{n}">...</bx:submenu.cols>
```

Zeigt abhängig von einer Spaltennummer einer Menüpunktliste Daten an.

# Beispiele

```
<bx:submenu.cols num="3" equals="3">style="margin-right:0;"</bx:submenu.cols>
```

Nur Spalte drei soll kein Rechts-Margin haben

```
<bx:submenu.cols num="3" equals="2" true="Spalte zwei" false="nicht Spalte zwei"/>
```

Wenn Spalte 2: zeige anderen Text als Spalte 1 und 3

```
<bx:submenu.cols num="3" 1="links" 2="mitte" 3="rechts"/>
<bx:submenu.cols num="3" col1="links" col2="mitte" col3="rechts"/>
```

Je nach Spalte anderer Text

# submenu.index

```
<bx:submenu.index [add="Startwert"]/>
```

Ausgabe einer laufenden Nummer des Schleifendurchlaufs. (Beginnend bei 1) Mit `<bx:submenu.index add="0"/>` beginnt die Schleife ab 0 (z. B. für Javascript-Arrays)

# submenu.redirected

```
<bx:submenu.redirected> ... </bx:submenu.redirected>
<bx:submenu.redirected not> ... </bx:submenu.redirected>
```

Abfrage, ob der Punkt weitergeleitet ist

# Beispiele

```
<bx:submenu.redirected><a
href="<bx:submenu.redirecturl/>"><bx:navlink><bx:bild.Bild/></bx:navlink></a></bx:submenu.redi
rected> (extern)
```

```
<bx:submenu.redirected
not><bx:submenu.link><bx:submenu.name/></bx:submenu.link></bx:submenu.redirected> (intern)
```

Zugriff auf Inhalte eines Untermenü-Punkts, wenn Weiterleitung im Unterpunkt

# submenu.redirecturl

```
<bx:redirecturl />
```

Rückgabe der Redirect-URL

# Schachtelung und Geschwister

## Beispiel

```
<bx:submenu.list>
  <bx:submenu.name />
  <bx:Submenu.list>
    <bx:Submenu.name />
  </bx:Submenu.list>
</bx:submenu.list>
```

Es werden die zwei Ebenen unter dem jeweiligen Menüpunkt ausgegeben. Zur Unterscheidung der Schleifen muß die Schreibweise bissl kreativ angepaßt werden (Groß- und Kleinschreibung).

```
<bx:clipboard.cut name="navid"><bx:pagedata.parentnavid/></bx:clipboard.cut>

<bx:navlink navid="clipboard:navid">
  <bx:submenu.list>
    <button class="btn btn-default"
onclick="location.href='<bx:submenu.path/>'"><bx:submenu.name/></button>
  </bx:submenu.list>
</bx:navlink>
```

Geschwisternavigationspunkte ausgeben