# bx:systemdata

Mithilfe des Tags `systemdata` lassen sich Systemvariablen ausgeben. Systemvariablen werden in der Verwaltung unter dem Punkt "Systemeinstellungen" angelegt und verwaltet. Sie können pro Projekt angepaßt werden.

# systemdata.attribute

```
<bx:systemdata.attribute name="<attrib>" />
<bx:systemdata.attribute name="<attrib>" [not]> Inhalt </bx:systemdata.attribute>
<bx:systemdata.attribute name="<attrib>" value="<Test-Value>" [not]> Inhalt
</bx:systemdata.attribute>
```

globales System-Attribut auswerten Die erste Form schreibt den Wert des Attributes (falls vorhanden) in die Seite, die Zweite den Tag-Inhalt (`not` verwendbar), falls das Attribut definiert/nicht definiert wurde*, *die Dritte schreibt den Inhalt nur bei Übereinstimung des Wertes.

## name

Name des Requestattributs

## value

zu prüfender Wert

- (seit v2.5.9)*

## not

kehrt die Bedingung um

# systemdata.variable

```
<bx:systemdata.variable name="<key>" />
<bx:systemdata.variable name="<key>" [not]> Inhalt </bx:systemdata.variable>
<bx:systemdata.variable name="<key>" value="<Test-Value>" [not]> Inhalt
</bx:systemdata.variable>
```

Projektvariablen auswerten. Wird keine gefunden, wird die globale genommen. Rest siehe oben.

# weitere Verwendungen

Auf die Variablen kann auch mit dem Präfix "system:" in bx-Tag-Parametern zugegriffen werden z. B.:

```
<bx:containerloop pool="system:newslistid">
```

wenn in jedem Projekt eine Variable namens newslistid definiert wird, die eine passende Container-ID enthält

oder:

```
<bx:recordfield.Datum pattern="system:pattern">
```

wenn im deutschen Projekt ein deutsches Datumsmuster und im englischen Projekt ein englisches Muster eingetragen wird

seit v2.6:

in java-includes können die Variablen so aufgerufen werden:

```
<%@taglib prefix="batix" uri="/batix"%>
<batix:taginfo>
<%
String wert = variables.getVariable("test");
%>
</batix:taginfo>
```

in Jsp-Action geht der Aufruf so:

```
<%@page import="com.batix.modul.SystemVariables"%>
<%@page import="com.batix.action.JspAction"%><%
JspAction action = JspAction.getInstance(request);
SystemVariables variables = SystemVariables.getInstance(action);
```

```
String wert = variables.getVariable("test");
%>
```