bx:userrecord

Das Tag `userrecord` erzeugt eine Schleife aus den Datensätzen einer Liste, in denen ein Wert der ID des angemeldeten Users entspricht. Ist kein Benutzer angemeldet, macht dieses Tag nichts.

Vergleich mit einem Feld im Container

```
<bx:userrecord pool="{id}" field="{feld}" [dummy]> Inhalt </bx:userrecord>
<bx:userrecord pool="{id}" field="{feld}" [type="id"] [seperator="{,}{;"][dummy] />
```

Hier wird der Inhalt des Datensatz-Feldes `<feld>` mit der UserID verglichen - aber ACHTUNG! keine BC-Verknüpfung sondern ein Textfeld, wo die ID drin steht. Falls kein Inhalt angegeben wurde, wird der Titel des Datensatzes ausgegeben.

Ab V 2.7.0: Das Feld "field" kann auch eine BC-Verknüpfung sein.

pool

ID des Containers

field

BC-Verknüpfungs-Feld (das die ID des eingeloggten Users enthalten kann)

dummy

falls kein User angemeldet ist oder kein passender Datensatz gefunden wurde, wird ein Dummy-Datensatz angezeigt

type="id"

Ausgabe der DS-IDs

seperator=","

Trenner zwischen den IDs (siehe Beispiel)

Beispiele

```
<bx:userrecord pool="Merkliste" field="BC" type="id" separator="," orderby="Nachname" desc />
```

Alle dem User zugeordneten Datensatz-IDs aus Merkliste mit Komma getrennt in die Seite schreiben

```
<bx:userrecord pool="Mitarbeiter" field="BC" type="id" />
```

Vom erstbesten (und hoffentlich einzigen) Datensatz aus Mitarbeiter, dem der eingeloggte User zugeordnet ist, die Datensatz-ID in die Seite schreiben

(mit zusätzlichen orderby kann man auch den ersten im Alphabet oder mit desc den Neuesten nehmen)

Vergleich mit einer Metaangabe im Datensatz

```
<bx:userrecord pool="{id}" name="{meta}" [dummy]> Inhalt </bx:userrecord>
<bx:userrecord pool="{id}" name="{meta}" [dummy] />
```

Falls kein Inhalt angegeben wurde, wird der Titel des Datensatzes ausgegeben.

pool

ID des Containers

name

erhält hier den Name eines Meta-Wertes der Datensätze, dessen Inhalt wird dann mit der UserID verglichen.

dummy

falls kein User angemeldet ist oder kein passender Datensatz gefunden wurde, wird ein Dummy-Datensatz angezeigt

Beispiele

```
Eingeloggt als: <bx:userrecord pool="Mitarbeiter"
name="mitarbeiterID"><bx:recordfield.Vorname/> <bx:recordfield.Name/></bx:userrecord>
```

Im Datensatz des Containers "Mitarbeiter" gibt es eine Meta-Angabe namens "mitarbeiterID", in der die Datensatzid des Users steht.

Datensatzid als Metaangabe beim User gespeichert

```
<bx:userrecord pool="..." meta="..." [dummy]>...</bx:userrecord>
```

Der Container-Datensatz, dessen ID im Meta-Wert 'meta' des Users steht oder nichts falls dort keine ID steht.

Beispiele

```
Eingeloggt als: <bx:userrecord pool="Mitarbeiter"
meta="mitarbeiterID"><bx:recordfield.Vorname/> <bx:recordfield.Name/></bx:userrecord>
```

Beim User gibt es eine Meta-Angabe namens "mitarbeiterID", in der die Datensatzid des zugehörigen Datensatzes im Container "Mitarbeiter" steht.