bx:validation

Das Tag `validation` kann Fehlermeldungen einer Containervalidation auswerten und so die Anzeige von Fehlertexten möglich machen. Es ist verfügbar ab *Version 2.5.8*

validation.error

```
<bx:validation.error field="{feldname}" data="{validationsfeldname}" [code="{n}"]> ...
</bx:validation.error>
```

Dieser Befehl zeigt den Body des Tags an, wenn das angegebene Feld im Validations-Fehlerfeld aufgelistet ist.

field: Name des zu prüfenden Feldes

data: Feldname im Container, wo die Validierung als xml gespeichert ist

code: zu prüfender Fehlercode. Es gibt folgende Fehlertypen:

- 1 (0x01) benötigtes Feld ist leer
- 2 (0x02) falscher Datentyp
- 4 (0x04) regulärer Ausdruck passt nicht
- 8 (0x08) Bedingung nicht erfüllt

> Falls mehrere Fehlertypen auftreten, werden die Zahlen vom ValidationAction addiert. **5** (0x05) bedeutet z.B.: Das Feld ist leer und der reguläre Ausdruck passt nicht. Mit bx:valdiation können die Codes nun einzeln (code="1" und code="4") oder kombiniert (code="5") abgefragt werden.

validation.haserror

```
<bx:validation.haserror data="{validationsfeldname}" [not]> ... </bx:validation.haserror>
```

Zeigt den Body an, wenn im Validationsfeld Fehler gelistet sind. Bei Verwendung von `not` wird der Body angezeigt, wenn keine Fehler gelistet sind.

validation.errorcount

```
<bx:validation.errorcount data="{validationsfeldname}" />
```

Gibt die Anzahl der Validationsfehler aus.