CMS-Seite versenden

Eine normale Seite im Projekt wird gelesen und dann als HTML-Email versendet.

Da diese Aktion auf Formular als Mail versenden aufbaut, sind alle dort angegebenen Parameter auch hier verwendbar, mit den unten aufgeführten Änderungen bzw. Neuerungen.

Parameter

mailFrom	Die Email-Adresse, unter der die Mail versandt wird. Falls beim Versenden ein Fehler auftritt oder auf diese Mail geantwortet wird, geht bei dieser Adresse eine Email ein. Bei Kontakt könnte hier auch email angegeben werden, dann kann auf diese Mail direkt geantwortet werden (nicht mehr verwenden). Besser ist jedoch Reply-To (Beschreibung ganz unten) zu verwenden.
mailFromName	Der im Email-Programm angezeigte Absendername (auch möglich z.B. [[Name]] [[Vorname]])
mailTo	Der Empfänger der Email
subject	Der Betreff der Mail
file	Der virtuelle Dateiname des zu versendenden HTML-Designs
appendRequest	gibt an, ob der Request, welcher der Aktion übergeben wurde, an die URL der CMS-Seite angehängt werden soll (wenn diese z.B. eine ID enthält)

Datei anhängen

Um Email-Anhänge zu erzeugen kann an einer beliebigen Stellen des Email-Templates der Platzhalter für den Anhang hinzugefügt werden.

Die Syntax ist folgende:

```
<![ATTACHMENT[Dokument-ID]]>
```

oder

```
<![ATTACHMENT[Anhang-Dateiname|URL für Anhangsdaten]]>
```

Um die Anhänge zu parsen muß im Action bei weitere Eigenschaften eine Einstellung eingetragen werden.

```
parse-attachments=true
```

Beispiel

```
<![ATTACHMENT[<bx:pagedata.request name="pdf" />]]>
```

wenn die Dokument-ID mit dem Request-Parameter "pdf" übergeben wird

```
<![ATTACHMENT[export_<bx:tools.datum/>.css|exporttemplate.txt]]>
```

wenn die Ausgabe des Templates namens exporttemplate.txt aus dem selben Navigationspunkt als Anhang mit aktuellen Datum im Namen sesendet werden soll.

```
<bx:containerfilter.Sammlung pool="..." max="10">
 <![ATTACHMENT[<bx:recordfield.Dokument type="id"/>]]>
</bx:containerfilter.Sammlung>
```

Hängt alls gefilterten Dokumente des Containers an die Mail an.

Reply-To

Ein Reply-To Header kann im Freieingabe-Feld gesetzt werden (ganz unten: Freigabe weiterer Eigenschaften):

```
reply-to=[[Kontakt_Mail]]
```