Containerdaten aus Email importieren

Diese Aktion speichert Container- und Untercontainerdatensätze. Die nötigen Daten werden von einem Mail-Server abgerufen.

singlemode	wenn gewählt wird mit jedem Aufruf der Aktion nur eine Mail gelesen, ansonsten alle
pop3server	der Server, von dem die Mails geholt werden
username	der Benutzername zur Anmeldung am Server
password	das Passwort zum Benutzername
delmail	sollen gelesene Mails gelöscht werden?
listid	ID des Containers, in den die Daten gespeichert werden sollen
recordidfield	Name des Tags, der die ID eines vorhandenen Datensatzes enthält (Standard ist "recordid")
dokumentContainerId	ID des Containers, in den die der Mail angehängten Dateien gespeichert werden sollen
dokumentFolder	ein Request-Parameter, der angibt, in welches Verzeichnis der Dateiverwaltung, die in der Mail angehängten Dateien gespeichert werden sollen, kann auch als Eigenschaft der Aktion festgelegt werden mittels documentFolder
documentField	Name des Feldes im Dokument-Container, dem die Datei zugewiesen werden soll
nextpage	auf diese Seite wird nach Fertigstellung weitergeleitet, diese URL kann auch im Request-Parameter backfile stehen
active	gespeicherten Datensatz aktivieren?
timestamp	gibt ein Feld an, in dem der Bearbeitungszeitpunkt des Imports im Container festgehalten werden kann

weitere Eigenschaften:

appendrecordid	falls gesetzt, gibt diese Eigenschaft den Parameter an, über den der Folgeseite die ID des gespeicherten Datensatzes mitgeteilt wird

targetweb	um die Daten in ein anderes Web zu speichern, hier die ID des Webs angeben