

Excel-Action

Erzeugt eine Excel-Datei, die gleich geöffnet oder als Download angeboten werden kann.

Parameter

createnew	Sheets anlegen, falls diese noch nicht existieren? (Standard = nein) Wird keine Vorlage verwendet, muß <input type="checkbox"/> "ja" gewählt sein.
downloadname	Dateiname der erzeugten Datei (nicht ausfüllen, um Datei nicht zum Download anzubieten)
dokumentname	Dateiname für die Dokumentenverwaltung (nicht ausfüllen um die erzeugte Datei nicht abzuspeichern) ACHTUNG! <input type="checkbox"/> "ordnerid" muß mit angegeben werden.
ordnerid	ID des Ordners in der Dokumentenverwaltung, in der die fertige Datei abgelegt werden soll Muß mit angegeben werden, wenn in der Dokumentenverwaltung gespeichert werden soll.
xml	XML Daten direkt eingeben (wenn leer wird xmlfile genommen) Parameter mit [[[...]]] angeben
xmlfile	Dateiname der Seite, welche die XML Daten liefert
templateid	Server-Dateiname der Excel-Datei in der Dokumentenverwaltung, die als Vorlage dienen soll (wegen Styling oder Formeln). Leer lassen um neue Datei zu erzeugen, die dann allerdings nicht gestylt werden kann.
overwrite	Soll eine evtl. vorhande Datei überschrieben werden (Standard: nein) - wird nicht mehr genutzt
beschreibung	Beschreibung für die gespeicherte Datei in der Dokumentenverwaltung (nur für neu erstellte Dateien)
forcehttp	Soll in jedem Fall http anstatt https zum template laden benutzt werden? (Standard: nein)

Aufbau der XML-Datei

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<data>
  <style name="fettkursiv" bold="true" italic="true"/>
  <style name="comic" font="Comic Sans MS" size="14" color="red"/>
```

```

<sheet name="Sheet-Name" [widthA="20" widthB="10" widthC="40"]>

  <insert row="0" col="0" style="fettkursiv">Zeile0 Spalte0</insert>
  <insert row="0" col="1">Zeile0 Spalte1</insert>
  <insert row="0" col="2">Zeile0 Spalte2</insert>

  <insert row="1" col="0">Zeile1 Spalte0</insert>
  <insert row="1" col="1">Zeile1 Spalte1</insert>
  <insert row="1" col="2">Zeile1 Spalte2</insert>

</sheet>
</data>

```

ODER

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<data>
  <sheet idx="0">

    <insert adress="A1">Zeile0 Spalte0</insert>
    <insert adress="B1">Zeile0 Spalte1</insert>
    <insert adress="C1">Zeile0 Spalte2</insert>

    <insert adress="A2">Zeile1 Spalte0</insert>
    <insert adress="B2">Zeile1 Spalte1</insert>
    <insert adress="C2">Zeile1 Spalte2</insert>

  </sheet>
</data>

```

bold	true/false (oder weglassen)
italic	true/false (oder weglassen)

color

siehe [hier](#), nur Farbnamen

LIGHT_CORNFLOWER_BLUE	r=204 g=204 b=255
ROYAL_BLUE	r=0 g=102 b=204
CORAL	r=255 g=128 b=128
ORCHID	r=102 g=0 b=102
MAROON	r=127 g=0 b=0
LEMON_CHIFFON	r=255 g=255 b=204
CORNFLOWER_BLUE	r=153 g=153 b=255
WHITE	r=255 g=255 b=255
LAVENDER	r=204 g=153 b=255
PALE_BLUE	r=153 g=204 b=255
LIGHT_TURQUOISE	r=204 g=255 b=255
LIGHT_GREEN	r=204 g=255 b=204
LIGHT_YELLOW	r=255 g=255 b=153
TAN	r=255 g=204 b=153
ROSE	r=255 g=153 b=204
GREY_25_PERCENT	r=192 g=192 b=192
PLUM	r=153 g=51 b=102
SKY_BLUE	r=0 g=204 b=255
TURQUOISE	r=0 g=255 b=255
BRIGHT_GREEN	r=0 g=255 b=0
YELLOW	r=255 g=255 b=0
GOLD	r=255 g=204 b=0
PINK	r=255 g=0 b=255
GREY_40_PERCENT	r=150 g=150 b=150
VIOLET	r=128 g=0 b=128
LIGHT_BLUE	r=51 g=102 b=255
AQUA	r=51 g=204 b=204
SEA_GREEN	r=51 g=153 b=102
LIME	r=153 g=204 b=0
LIGHT_ORANGE	r=255 g=153 b=0
RED	r=255 g=0 b=0
GREY_50_PERCENT	r=128 g=128 b=128
BLUE_GREY	r=102 g=102 b=153
BLUE	r=0 g=0 b=255
TEAL	r=0 g=128 b=128
GREEN	r=0 g=128 b=0
DARK_YELLOW	r=128 g=128 b=0
ORANGE	r=255 g=102 b=0
DARK_RED	r=128 g=0 b=0
GREY_80_PERCENT	r=51 g=51 b=51
INDIGO	r=51 g=51 b=153
DARK_BLUE	r=0 g=0 b=128
DARK_TEAL	r=0 g=51 b=102
DARK_GREEN	r=0 g=51 b=0
OLIVE_GREEN	r=51 g=51 b=0
BROWN	r=153 g=51 b=0
BLACK	r=0 g=0 b=0

widthA, widthB ...

Spaltenbreite nach Spaltenname