

# Intranet-User anlegen/ändern

Mit dem Action kann man einen Intranet-User anlegen und Angaben ändern (z.B. bei Paßwort vergessen). Meist in Verbindung mit einem Anmeldeformular kann man die im Formular eingegebenen und validierten Daten zum Anlegen des Users nutzen. field-user wäre z.B. Email und field-password wäre eines der beiden Paßwörter. Das Action gibt die ID des Users zurück (attribute-userid), die dann anschließend im Container gespeichert werden muß. Zusätzlich kann man noch die ID einer Benutzergruppe angeben, der der User zugeordnet sein soll. Mit dologin legt man schließlich fest, ob der User nach Abschluß der Anmeldung eingeloggt sein soll oder nicht.

## Parameter

field-user	Parametername des Benutzerfeldes Feldname mit dem der Benutzername übergeben wird (nur wenn neuer Benutzer)
field-id	Parametername des Benutzer-ID-Feldes Feldname mit dem die Benutzer-ID übergeben wird (nur wenn Änderung eines Benutzers)
field-password	Parametername des Passwortfeldes Feldname mit dem das Passwort übergeben wird
activate	Benutzer aktiv schalten, Standard: ja
attribute-userid	Name für neue Benutzer-ID Attributname, in dem die ID des neuen Benutzers gespeichert werden soll
groups	zuzuordnende Gruppen, Liste von Gruppen-IDs
dologin	Benutzer sofort anmelden, (Standard nein) Ansonsten wird der aktuelle Benutzer ausgeloggt

## Freigabe weiterer Eigenschaften:

anrede=...

name=...

vorname=...

email=...

anschrift=...

telefon=...

fax=...

bemerkung=...

# Löschen

Mit dem Action-Parameter (unter Freieingabe) `delete` (auf "true" setzen) kann der Benutzer auch gelöscht werden.