

Suche im Web

Es wird eine Suche in vorher indizierten Seiten des Webs ausgeführt. Das Suchergebnis wird in der Benutzersitzung gespeichert und kann danach auf der Ergebnisseite wieder ausgelesen werden.

Diese Suchergebnisse können dann mittels [bx:websearch](#) in eine HTML-Seite eingefügt werden.

Parameter

searchparam	Request-Parameter der den Suchbegriff enthält (Standard ist "search")
resultpage	die Seite, auf die danach weitergeleitet wird
useAccessFilter	sollen Menüpunkte, auf die der Benutzer kein Zugriff hat herausgefiltert werden?
useNavFilter	aktiviert die Parameter includeNav, excludeNav sowie searchroot
includePattern	ein regulärer Ausdruck, der angibt, was in die Suche eingeschlossen wird
excludePattern	ein regulärer Ausdruck, der angibt, was aus der Suche ausgeschlossen wird
includeNav	Liste von Navigations-ID's von in die Suche eingeschlossenen Pfaden
excludeNav	Liste von Navigations-ID's von aus der Suche ausgeschlossenen Pfaden
searchroot	gesamtes Web durchsuchen? (wenn nicht speziell angegeben)

Bemerkung

Sobald `useAccessFilter` verwendet wird, werden alle anderen Parameter zur Einschränkung (wie z.B. `useNavFilter`, `include...` oder `exclude...`) nicht mehr beachtet.