

# Vorhandene Bedingung abfragen

Dies ist eine Aktion, die einen Abbruch der Aktionsverarbeitung bewirkt, wenn ein Requestparameter ungleich einem bestimmten Wert ist.

## Parameter

requestField	der Requestparameter, dessen Wert abgefragt werden soll
compareValue	der Wert, den der Requestparameter haben muss, um die Bedingung zu erfüllen es können auch Spezialwerte verwendet werden:  #null - Feld ist nicht im Request enthalten #empty - Feld ist leer im Request #nodata - Feld ist nicht im Request oder ist leer  Ferner ist es möglich, reguläre Ausdrücke der Form ^regex hier\$ zu verwenden. Auch kann man zwei Request-Werte vergleichen, indem man bei compareValue den zweiten Parameter in zwei eckige Klammern stellt.
conditionTrue	zu dieser URL wird weitergeleitet, wenn die Bedingung erfüllt wird
conditionFalse	falls die Überprüfung fehlschlägt, wird hierhin weitergeleitet

Die URLs können Platzhalter der Form [[Parametername]] sowie die speziellen Platzhalter {querystring} und {request} enthalten. Ebenfalls kann den speziellen Platzhaltern "?" oder "&" vorangestellt werden (z.B. {&request}), diese Zeichen werden dann mit ausgegeben, falls der Platzhalter zu einem Wert aufgelöst werden kann.

## Klassenname

com.batix.action.ConditionAction