

Eigenschaften

In diesem Anzeigemodus nehmen Sie grundlegende Einstellungen des Menüpunktes vor und haben über die Toolbox weitere Möglichkeiten für assistentengesteuerte Aktionen.

Classic Design:

Mitarbeiterbereich

Eigenschaften des Menüpunktes

[Dateneingabe](#) | [Eigenschaften](#) | [Berechtigungen](#)

Mitarbeiterbereich

Menüpunkt-Eigenschaften

in Navigation anzeigen

Menüpunktname:

Mitarbeiterbereich

Zugriff

- Standardseite
 geschützte Seite
 Plugin-Seite

Dokumentvorlagen

index.htm = Mitarbeiterbereich - Loginseite
uebersicht.htm = Mitarbeiterbereich - Übersichtsseite

[ändern](#)

Aktionen

login.act = Login
logout.act = Logout

[ändern](#)

angeheftete Container

Ebene	Name	Schlüsselfeld	Ziel-URL

[neu](#)

alternative Weiterleitungsdatei

Geben Sie hier einen Pfad an, der anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird, falls in diesem Menüpunkt eine nicht konfigurierte virtuelle Datei aufgerufen wird. Ein Querystring mit den Platzhaltern {file}, {path} und {navid} kann angehängt werden.

Tools

- Tag-Einstellungen
- erweiterte Eigenschaften
- Metatags
- neuer Menüpunkt
- neuer Untermenüpunkt
- Menüpunkte sortieren
- Menüpunkt verschieben
- Menüpunkt kopieren

Information

Menüpunkt-ID: 1598DAA23DF

Modern Design:

Mitarbeiterbereich

Eigenschaften des Menüpunktes

Dateneingabe | Eigenschaften | Berechtigungen

Ebene: Mitarbeiterbereich

Menüpunkt-Eigenschaften

in Navigation anzeigen

Menüpunktname:

Mitarbeiterbereich

Zugriff

- Standardseite
 geschützte Seite
 Plugin-Seite

Dokumentvorlagen

index.htm = Mitarbeiterbereich - Loginseite

uebersicht.htm = Mitarbeiterbereich - Übersichtsseite

ändern

Aktionen

login.act = Login

logout.act = Logout

ändern

angeheftete Container

Ebene	Name	Schlüsselfeld	Ziel-URL

neu

alternative Weiterleitungsdatei

Geben Sie hier einen Pfad an, der anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird, falls in diesem Menüpunkt eine nicht konfigurierte virtuelle Datei aufgerufen wird. Ein Querystring mit den Platzhaltern {file}, {path} und {navid} kann angehängt werden.

Tools

Tag-Einstellungen
erweiterte Eigenschaften
Metatags

neuer Menüpunkt
neuer Untermenüpunkt
Menüpunkte sortieren
Menüpunkt verschieben
Menüpunkt kopieren

Information

Menüpunkt-ID:
1598DAA23DF

Neben dem Seitentitel und einem PositionTracker finden sich noch:

In der Navigation anzeigen

Häkchen gesetzt: Menüpunkt wird auf Website angezeigt

Häkchen nicht gesetzt: Menüpunkt wird nicht angezeigt und in der Administration ausgegraut

Menüpunktname

Name des Menüpunktes, wie er auf der Website angezeigt werden soll





Zugriff

Standardseite - uneingeschränkt sichtbar

geschützte Seite - nur nach Eingabe von Login-Daten sichtbar (Intranet)

Plugin-Seite - Seiten nur in der Administration sichtbar (z.B. Newsletter-Seiten)

Dokumentvorlagen

Zuordnung beliebig vieler Dokumentvorlagen zu einem Menüpunkt. Dabei agiert der Menüpunkt gewissermaßen als Ordner. Es können weitere Dateien (z.B. liste.htm, detail.htm) angelegt werden. Mit einem Klick auf die verlinkte Bezeichnung einer Dokumentvorlage können Sie diese direkt bearbeiten. Um zugewiesene Dokumentvorlagen zu ändern, löschen oder hinzuzufügen klicken Sie bitte auf "**ändern**". Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie im rechten Bereich den in den Dokumentvorlagen verwendeten Titel (z.B. uebersicht.htm) eintragen und anschließend rechts die gewünschte Dokumentvorlage zuweisen.   Speichern Sie Ihre Eingaben. Möchten Sie eine Dokumentvorlage aus den Zuweisungen löschen, markieren Sie im linken Bereich einfach den Verknüpfungsnamen (z.B. bilder.htm), entfernen den Eintrag und klicken in der Symbolleiste auf ****Speichern**.  

Aktionen

Zuweisen von Aktionen zum Menüpunkt (z.B. Speichern von versendeten Daten des Kontaktformulars in einem Container), die Vorgehensweise ist analog zu den Dokumentvorlagen

angeheftete Container

Hier sind die mit dieser Dokumentvorlage [verknüpften Container](#) aufgelistet.

alternative Weiterleitungsdatei

Hier kann eine Datei angegeben werden, die anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird.

Toolbox

Infos zum Menüpunkt (ID) weitere Aktionsmöglichkeiten (z.B. sortieren, verschieben und kopieren)

Angeheftete Container

Man kann einen Container dem Menüpunkt anheften, um sprechende Links für Detailseiten zu generieren. Statt einer langweiligen, nichtssagen ID kann da schon in Kurzform stehen, um was es auf dieser Seite geht.

sprechender Pfad	Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS
<code>/ueber_uns/max-mustermann</code>	<code>/ueber_uns/ansprechpartner.htm?kontaktID=12345678901</code>

sprechender Pfad	Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS
/shop/poloshirt-langarm-gelb	/shop/detail.htm?artikelid=159EE44E25C&kat=159EE4ABCEB

Hierfür muß im betreffenden Container ein Feld angelegt sein, wo die sprechenden Links gepflegt werden. Es sollte keine Sonderzeichen und Leerzeichen (dafür _ oder - benutzen) enthalten.

Shopartikel

Datensatz bearbeiten Beispielweb ▾

Datensatz aktiv

Titel varchar(100) / Java SQL-Typ 12

Poloshirt Langarm

com.batix.table.TextField[bxc_shopartikel.Titel] (0.0s)

sprechender_Link varchar(100) / Java SQL-Typ 12

poloshirt-langarm-gelb

com.batix.table.TextField[bxc_shopartikel.sprechender_Link] (0.0s)

Beschreibung text / Java SQL-Typ -1

formatierbares Feld

Poloshirt mit langem Arm, innen angerauht, Farbe Gelb, mit Aufdruck

Pfad: p

com.batix.table.EditorField[bxc_shopartikel.Beschreibung] (0.0s)

Kategorie varchar(11) / Java SQL-Typ 12

Verknüpfung aus Container 'Shopkategorien' [suche]

ID=159EE2D8378, Tabellename=bxc_shop

<< [1 bis 3 von 3] >>

hier nichts zuordnen

Nun kann man diesen Container zur Erzeugung sprechender Links dem Menüpunkt anheften. Wird also z.B. der Pfad /shop/poloshirt-langarm-gelb aufgerufen, wird im Container "Shopartikel" im Feld "sprechender_Link" nachgeschaut, ob es eine Übereinstimmung gibt und dann wird im Hintergrund

folgender Pfad aufgerufen: /shop/detail.htm?artikelid=159EE44E25C&kat=159EE4ABCEB. Die Daten dieses Pfads können dann auf der Detailseite ausgewertet werden.

angeheftete Container

bearbeiten

Container:

Shopartikel ▼

Feld im Container:

sprechender_Link

Zieldesign:

{c1} für ID, {c1.Feldname} für VARCHAR-Feld im gefundenen Datensatz
 {!c1.Feldname} schaltet URL-Encoding für diesen Platzhalter ab

detail.htm?artikelid={c1}&kat={c1.Kategorie}

Zeichensatz:

mit dem die intern weitergeleiteten Request-Parameter kodiert werden

Standard (utf-8) ▼

Rang:

Abarbeitungsreihenfolge bei der Suche nach einem passenden Wert (von der kleinsten zur größten Ziffer).

1

Container	Name des betreffenden Containers
betreffendes Feld im Container	Name des betreffenden Feld im Container
Zieldesign	Angaben der URL, die sich hinter dem Shortlink verbergen {c1}: steht für die ID {c1.Feldname}: Angabe weiterer Request-Angaben {!c1.Feldname}: Angabe weiterer Request-Angaben
Zeichensatz	Festlegung des Zeichensätzen (wenn die Zielseite anderes Encoding erwartet)
Rang	Reihenfolge der Abarbeitung, wenn mehrere Container im Menüpunkt verknüpft sind. Abarbeitung hört nach dem 1. gefundenen Fall auf.

Es können auch mehrere Container einem Menüpunkt zugeordnet werden. Dann können z.B. mit /shop/..... Kategorien, Artikel und Varianten aufgerufen werden. Bedingung: die sprechenden Links sind eindeutig, d.h. es gibt sie nur einmal.

sprechender Pfad	Zieldesign	Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS
/shop/hosen	kategorieliste.htm?katID={c1}	/shop/kategorieliste.htm?katID=159EE4B247A
/shop/poloshirt-langarm	detail.htm?artID={c1} oder detail.htm?artID={c1}&katID={c1.Kategorie}	detail.htm?artID=159EE44E25C detail.htm?artID=159EE44E25C&katID=159EE4ABCEB (Kategorie soll auf der Seite irgendwie ausgewertet werden)
/shop/Poloshirt-langarm-38	varianz.htm?varID={c1}	varianz.htm?varID=159EE4BB7A0

Will man innerhalb der Kategorieliste die Artikel aufrufen, dann muß man selbstverständlich die sprechenden Links angeben: `<a href="/shop/<bx:recordfield.sprechender_Link/>">...`